

O Óleo Motorcraft para Motor API SL SAE 20W50 é um lubrificante multiviscoso formulado com óleos básicos minerais especialmente refinados, recomendado para a lubrificação de motores de quatro tempos flex, movidos à gasolina, etanol ou GNV de carros de passeio operando em quaisquer condições de serviço.

APLICAÇÕES

Todos os motores de quatro tempos flex, a gasolina e etanol de automóveis, SUVs e picapes, além de outros veículos ou equipamentos operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda à especificação abaixo.

- Pode ser utilizado também em equipamentos portáteis com motor de quatro tempos a gasolina que especifiquem um óleo lubrificante de viscosidade SAE 20W50 e classificação de serviço API SL.
- Categorias de serviço: API SL ou anteriores

BENEFÍCIOS

- Proteção antidesgaste em função da tecnologia de aditivos utilizada
- Performance em altas temperaturas pois o óleo mantém uma adequada película lubrificante mesmo nas condições mais severas de uso
- Proteção contra a formação de borra e verniz no motor sua aditivação evita a formação de depósitos nos anéis dos pistões
- Limpeza e longa vida do motor resultando em uma mínima formação de depósitos em operações severas, como por exemplo em uso em engarrafamentos
- Partida fácil do motor e baixo consumo de óleo - devido às suas características de multiviscosidade e à sua aditivação