

O Óleo Motorcraft Gear Oil LS API GL-5 SAE 85W140 é um óleo lubrificante formulado com básicos minerais e aditivos de extrema pressão e modificadores de atrito específicos para lubrificação de diferenciais autoblocante (também conhecidos como LS ou “limited slip”, antiderrapantes, antideslizantes, de tração positiva, entre outras denominações).

APLICAÇÕES

Todos os diferenciais autoblocantes encontrados em picapes, camionetes, jipes e vans quando especificado um óleo no grau de viscosidade SAE 85W140.

- Diferenciais autoblocantes de veículos mais antigos que requeiram produtos com as denominações TL 3450 ou óleo de engrenagem 3450 ou da categoria de serviço API GL-4.
- Diferenciais convencionais que requeiram um óleo do tipo API GL-5, desde que em períodos reduzidos de troca.
- Categorias de serviço: API GL-5
- Especificações Militares: MIL-L-2105D

BENEFÍCIOS

- Atuação correta dos discos de embreagem do diferencial evitando a ocorrência de trepidações e ruídos.
- Durabilidade das peças pois a aditivação de extrema pressão minimiza o desgaste dos dentes das engrenagens e das demais peças mesmo em operações com altas cargas.
- Excelente proteção contra ferrugem e corrosão em função dos inibidores que protegem as superfícies.
- Uso em temperaturas ambientes variadas sua característica de multiviscosidade garante um bom fluxo a baixa temperatura e a formação de uma adequada película lubrificante em altas temperaturas.